





TIDASHIELD

ティダシールド物性 (米国データによる)

項目	性能
外観	両面アルミ箔(シルバー)
R値	建物の熱流、リフレクト工法(戸建一例) 下向きR値2.4㎡・K/W 横向きR値1.73㎡・K/W リフレクト工法(鉄骨造屋根一例) 下向きR値2.60㎡・K/W
厚さ	5/16インチ(7.93mm)
使用温度範囲	-50℃~80℃
圧縮強度	40t/㎡以上
引張強度	3.7N/mm(2.64kg/mm)
曲げ柔軟性	ひび割れなし
水分吸収率	0.0%
熱反射率	99%



Reflective Vapor Barrier
超薄型積層汎用バリアータイプ




Ultra NT SCIF Barrier
超薄型積層強力バリアータイプ



Concrete Underpad
RC構造向け汎用品



Ultra Concrete Underpad
RC構造向けウルトラタイプ



Outdoor Duct Insulation
外部ダクト向けタイプ



Pipe Wrap
パイプ巻専用タイプ

その他 用途に応じて商品を用意しております。

Other
Lineup |

私たちには つたえたいことがあります



発売元

和宏産業株式会社



WAKO INDUSTRY CO.,LTD.

本社 〒740-0021 山口県岩国市室の木町4丁目84-1

TEL: 0827-21-0918 FAX: 0827-23-0892

ホームページ <http://wakoit.com>

メール fwje1697@mb.infoweb.ne.jp

販売代理店



WAKO INDUSTRY CO.,LTD.

和宏産業 株式会社